

Link do produktu: <https://getribo.com/olej-dura-drive-low-viscosity-mv-1l-p-243.html>



Olej Dura Drive Low Viscosity MV 1L

Cena	67,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30PCMVLV1L
Producent	Brak
NumeryOE	DDL VATF
Typskrzyni	6T40 6T45 6T50 TF80 TF60 55-50 6T70 6F35 722.9 8L90 6L80 6F55
Producent	Petro Canada
Ref	70999

Opis produktu

To w pełni syntetyczny preparat o niskiej lepkości, który zapewnia prawdziwą wydajność w wielu pojazdach, wyjątkową ochronę przed zużyciem i wyjątkową żywotność płynu. Płyn ten został zatwierdzony przez General Motors (DEXRON®-VI) i Ford (MERCON® LV) do napełniania serwisowego. Zapobiega korozji i tworzeniu się szkodliwych szlamów i osadów. Utrzymuje skrzynie biegów w czystości i chroni sprzęgła przed oszkleniem. Zastosowanie: Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025 Audi 5HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) BMW 7045E (3 Series), 8072B (5 Series), LA 2634, LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A) BMW JWS 3309 (T-IV) BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30 FIAT T-IV type (JWS 3309) Jaguar ATF 3403, ATF 3403-M115, LT71141, ZF 5HP24, JLM20238 Peugeot Societe Anonyme (PSA) ZF 4HP20 Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309) Saab T-IV (JWS 3309) Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Series) Vickers M2950-S, I-286-S VW G 052 162, G 052 990, G 055 025, TL 521 62 VW 5HP (18FL /19FL/ 24A/ 30), ZF 5HP 30 ZF - all 3 & 4 speed transmissions ZF TE-ML 09, 11A, 11B. Gęstość: 0,844, kolor: czerwony, temperatura zapłonu: 218 st. C, indeks lepkości: 153, lepkość Brookfielda dla 40 st. C.: 8,773